Table 1 - No. 5 Plug 2012 Drill Hole Results
(1.00 g/t Au cutoff - individual assay values cut to 68.6 g/t Au - no minimum thickness)

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
P5-12-01 2.90° / -51.7°	295262 / 5330410	97.00	33.30	34.90	1.60	3.54
			62.80	63.20	0.40	1.96
			65.00	65.80	0.80	2.25
			75.80	76.20	0.40	3.12
			78.80	**80.60**	**1.80**	**16.10**
			Uncut			***38.74***
			82.40	82.80	0.40	3.21
			85.90	87.50	1.60	1.11
			91.40	92.00	0.60	2.87
P5-12-02 359.50° / -71.7°	295262 / 5330410	300.00	37.30	39.00	1.70	1.05
			59.70	60.70	1.00	1.03
			76.00	**79.00**	**3.00**	**10.90**
			152.00	**153.00**	**1.00**	**9.15**
P5-12-03 8.20° / -46.9°	295317 / 5330352	45.15	-	-	-	-
P5-12-04 3.50° / -52.4°	295317 / 5330352	429.21	58.00	59.00	1.00	1.14
			69.70	71.00	1.30	1.02
			71.60	73.00	1.40	2.50
			79.00	81.60	2.60	1.64
			112.00	112.70	0.70	3.97
			169.00	169.50	0.50	4.98
			177.00	**181.00**	**4.00**	**4.21**
			182.00	183.00	1.00	4.56
			193.00	**196.00**	**3.00**	**7.01**
			203.50	206.50	3.00	2.31
			208.50	209.70	1.20	1.21
			211.00	211.50	0.50	1.63
			215.50	**219.00**	**3.50**	**2.81**
			226.00	226.50	0.50	1.49
			244.00	244.50	0.50	1.51
			253.00	**257.00**	**4.00**	**5.20**
			260.00	261.00	1.00	1.28
			263.00	263.50	0.50	2.80
			266.50	268.20	1.70	1.04
			271.00	**273.00**	**2.00**	**3.96**
			277.00	277.50	0.50	2.75
			279.40	280.00	0.60	2.10
			283.30	283.70	0.40	7.80
			293.00	294.50	1.50	1.53
			307.10	307.60	0.50	2.01
			316.00	317.00	1.00	2.89
			326.00	326.50	0.50	1.82
			393.20	393.70	0.50	2.82
P5-12-05 4.40° / -78.1°	295317 / 5330352	794.85	95.50	95.70	0.20	1.75
			455.50	456.00	0.50	1.55
			468.00	**470.00**	**2.00**	**7.92**
			584.00	584.50	0.50	7.29
			633.00	**634.50**	**1.50**	**9.56**
			787.00	790.00	3.00	1.24
			793.00	794.85	1.85	2.52

Drill Hole (Azimuth / Inclination)	Coordinates (Easting/Northing - UTM)	Total Depth (m)	From (m)	To (m)	Interval (m)	Gold Assay (g/t)*
P5-12-06 355.90° / -71.7°	295378 / 5330348	717.07	86.00	87.00	1.00	1.48
			201.00	205.00	4.00	1.18
			338.00	338.50	0.50	1.32
			342.00	343.00	1.00	1.56
			389.00	390.00	1.00	1.08
			505.50	506.00	0.50	1.74
			554.00	**555.00**	**1.00**	**21.12**
			563.00	**564.00**	**1.00**	**11.90**
			582.00	583.00	1.00	2.51
			596.00	597.00	1.00	1.54
			648.00	649.00	1.00	1.27
			654.10	**657.00**	**2.90**	**21.48**
			Uncut			***43.60***
			692.80	**693.70**	**0.90**	**9.43**
P5-12-07 357.90° / -52.2°	295375 / 5330450	263.45	47.00	47.50	0.50	4.06
			68.50	69.20	0.70	2.03
P5-12-08 359.70° / -65.7°	295325 / 5330500	276.25	109.50	111.90	2.40	2.11
			117.80	**120.10**	**2.30**	**5.55**
			176.50	178.00	1.50	1.54
P5-12-09 0.90° / -55.7°	295325 / 5330500	260.18	-	-	-	-
P5-12-10 2.70° / -69.9°	295275 / 5330250	1,016.73	163.50	164.50	1.00	1.50
			238.50	240.50	2.00	1.15
			543.00	**544.00**	**1.00**	**8.09**
			623.00	**624.00**	**1.00**	**17.15**
			779.00	780.00	1.00	4.62
			818.00	819.00	1.00	2.47
			902.00	903.50	1.50	1.22
			917.00	918.00	1.00	4.82
P5-12-11 4.70° / -54.4°	295275 / 5330250	510.38	198.50	199.00	0.50	4.08
			207.00	208.00	1.00	3.24
			412.00	**413.00**	**1.00**	**10.29**
			426.00	427.50	1.50	1.78
			485.00	**488.00**	**3.00**	**23.36**
			Uncut			**173.36**
			Including		***1.00***	***517.97***
			487.00	488.00	1.00	2.05
			491.00	492.00	1.00	2.10

*Results in bold correspond to 7.0 g*m/t